

Poly Studio X72 オールインワン ビデオ バー (TC10 コントローラー キット付き)



*製品の画像は、実際の製品と異なることがあります

大規模会議室向けでさらに 大きなアイデアを生み出す

遠隔からの参加者もいるハイブリッド会議でも、会議室の広さのせいで会議が滞ることはありません。Poly Studio X72 オールインワンビデオバーは、AIを活用した映像・音声技術、シームレスな拡張性、柔軟性を備えているので、ほぼすべてのクラウド型ビデオ通話に参加できます。

誰もが平等に参加

オールインワンビデオバーに組み込まれた AV AI テクノロジーにより、誰もが参加していると感じ、コミュニケーションが楽になります。

大きな会議室ですか？ Poly にお任せください

大規模でもオールインワンビデオバーがあれば、全員を確実に映し出すことができます。Poly 周辺機器¹を追加するだけで、すべての会議環境を向上できます。

セットが完了したら、通話に参加

Poly Studio X72 ビデオバーは、オールインワン設計でクラウドビデオソリューションが組み込まれており、手間をかけず簡単に接続してセットアップできます。

サステナビリティの実践

より良い明日のために

本製品は、再生プラスチック²を使用し、60%以上のリサイクル素材から作られた紙製³のパッケージで出荷されます。環境への影響を抑えながら、大きな会議室でよりインパクトのあるミーティングを可能にします。

特長

気が散る音はシャットアウト

Poly Director AI で、存在感を示し、フレーミングモードで雑音が排除され、どの参加者が話しているかが明確になり、会議がスムーズになります。

アクションに注目

4K 20 MP カメラにより、鮮明に参加者を映します。70 度および 120 度の視野角は大規模会議室に最適です。

どんな音も聞き逃しません

Poly Studio X72 ビデオバーの革新的な音響チャンバー設計とビームフォーミングマイクアレイで、声がきれいでクリアに耳に刺さりません。

会話に注目

Poly の革新的な音声技術で、生産性が向上します。また、AI と機械学習テクノロジーにより会議に集中することができ、より親密に話すことができます。

ニーズに合わせる

周辺機器をイーサネットに接続すると、ビデオ会議のセットアップをスムーズに追加できるため、人数が増えても、会議室が大きくなっても低コストで簡単にセットアップが可能です。

アプリを選んで会議に参加するだけ

Poly Studio X72 は、Poly 史上最高の柔軟性を誇るオールインワンビデオバーで、使い慣れたアプリで使用でき、言葉一つ聞き逃さず会話することができます。



Poly Studio X72 オールインワンビデオバー (TC10 コントローラーキット付き)



*製品の画像は、実際の製品と異なることがあります

仕様

カメラ

カメラの解像度: 2160p、4K UHD (3840×2160)

対角視野 (dFoV): 140° (広角); 78° (狭角)

水平視野 (hFoV): 120° (広角); 70° (狭角)

カメラ総画素数(メガピクセル): 20 MP×2

ズーム機能: 7.3倍デジタル

カメラのタイプ: デュアルレンズ

センサーサイズ:

レンズのプライバシー機能: 内蔵

スマートカメラテクノロジー: Poly DirectorAIと話者フレーミング、人物フレーミング、グループフレーミング

ビデオ

人物ビデオの解像度: 2048 Kbps〜で4K、30 fps (TXおよびRX); 1024 Kbps〜で1080p、30 fps; 512 Kbps〜で720p、30fps

コンテンツビデオの解像度 (入力): UHD (3840×2160); HD (1920×1080); WSXGA+ (1680×1050); UXGA (1600×1200); SXGA (1280×1024); WXGA (1280×768); HD (1280×720); XGA (1024×768); SVGA (800×600)

コンテンツビデオの解像度 (出力): UHD (3840×2160); WUXGA (1920×1200); HD (1920×1080); WSXGA+ (1680×1050); SXGA+ (1400×1050); SXGA (1280×1024); HD (1280×720); XGA (1024×768)

ビデオフレームレート: 5~30 fps (通話中15 fpsで最大4Kの解像度)

ビデオ規格: H.264 AVC; H.264ハイプロファイル; H.265

コンテンツ共有: Apple AirPlay; Miracast; Digital Whiteboarding; HDMI input

デジタルサイネージ: Appspace; Raydiant

接続と通信

外部I/Oポート:

USB Type-C® (5 Gbps ビットレート) ×1

USB Type-A (5 Gbps ビットレート) ×2

ライン入力×1

ライン出力×1

ライン入力×1 (オプションのマイク用)

HDMI 出力 2.0 (ビデオ、4K @ 30 Hz) ×2

HDMI 入力 1.4 (ビデオおよびオーディオ、4K @ 30 Hz) ×1

相互運用性:

Microsoft Teams、Zoom 認定

Poly Video アプリケーションからすべてのクラウド サービス プロバイダーに対応

USB デバイス モード⁵

ワイヤレステクノロジー:

Bluetooth® 5.0; Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax (MIMO) マルチチャンネル同時実行¹

音声

オーディオ機能:

Poly NoiseBlockAI technology

Poly Acoustic Fence technology

Automatic gain control (AGC)

マイクの種類: 2つのMEMSマイク; 2次マイク×2

マイクピックアップ範囲: 最高7.62 m

スピーカー出力パワー: 2×20 W (ミッドスピーカーのRMS); 2×30 W (ミッドスピーカーの最大); 2×15 W (ツイータースピーカーのRMS); 2×20 W (ツイータースピーカーの最大)

オーディオ規格: 22 kHz (Polycom Siren 22テクノロジー); 20 kHz (G.719 (Mモード) およびPolycom Siren 22テクノロジー); 14 kHz (Polycom Siren 14テクノロジー、G.722.1 Annex C); 7 kHz (G.722、G.722.1); 3.4 kHz (G.711、G.728、G.729A)

感度 (スピーカー): 83 dB (ミッドスピーカー); 89 dB (ツイータースピーカー)

スピーカーの種類: 2ウェイデュアルスピーカー

電源

電源アダプターの種類: 外部; 自動検知

動作電圧: 100V

適合規格

認定済みコラボレーションソフトウェア: Microsoft Teams; Zoom

環境規格

動作時標高: 4,877 m

稼働湿度範囲: 15~80%

非動作時湿度範囲: 5~95%

稼働温度範囲: 0~40°C

非動作時温度: -40~70°C

サステナブルインパクト仕様: 再生プラスチックを使用; リサイクル素材を60%以上使用した紙ベースのパッケージ^{2,3}

放熱冷却: 65 BTU/h



Poly Studio X72 オールインワン ビデオ バー (TC10 コントローラーキット付き)



*製品の画像は、実際の製品と異なることがあります

仕様

管理

Poly Lens

セキュリティ

標準Kensingtonロックスロット

セキュリティ管理: AES 128 ビット暗号化

AES 256 ビット暗号化

メディア暗号化 (H.323、SIP)

H.235.6 サポート

管理メニュー、Web インターフェイス、および API への
認証アクセス

BFCP

ローカルアカウントパスワードポリシーの設定

セキュリティプロファイル

セキュアデフォルト

リモートログイン、TLS サポート

Active Directory 外部認証

ネットワーク

ネットワーク機能: IPv4; IPv6; 10/100/1G イーサネット×1;

Auto MDIX; Poly Video アプリモードで最大 6 Mbps の

H.323 および SIP; Polycom Lost Packet Recovery (LPR) テ

クノロジー; 動的帯域割当; MTU サイズ再構成可能; Web プ

ロキシサポート : Basic、Digest、および NTLM; Simple

Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

重量と寸法

製品のベースカラー: ブラック

重量: 3300 g (Poly Studio X72); 1270 g (Poly TC10 コント
ローラー)

製品寸法: 840.18×135.4×117.93 mm (Poly Studio X72);

260×184×64 mm (Poly TC10 タッチ コントローラー);

パッケージ重量: 9 kg

パッケージ寸法: 34×27×94 cm

一段あたりのカートン数: 4

パレット (段数): 6

パレットあたりのカートン数: 24

一段あたりの製品数: 4

パレットあたりの製品数: 24

パレット重量: 180kg

パレットの寸法: 217×100×120 cm

UPC番号: 4582712478965

製品番号: A4MA7AA

製品名: Poly Studio X72 オールインワン ビデオ バー
(TC10 コントローラーキット付き)

保証

Poly標準1年間限定保証

製造国

ラオス (ABJ、ABM、ACJ、ABG、AB1、ABU、ABA、
ABT、UUZ、ABB、AB2、AC4、UUF、AB0)

規制

RMN番号: PATX-STX-72R

同梱品

イーサネット ケーブル

ウォール マウント キット

HDMI ケーブル×2

AC アダプター

Poly TC10 タッチ コントローラー

Poly Studio X72



Poly Studio X72 オールインワンビデオバー (TC10 コントローラーキット付き)

アクセサリおよびサービス (オプション)

Poly Studio G/X/V シリー
ズ用 Bluetooth リモートコ
ントローラー



製品番号: 874R8AA

Poly TC10 タッチコントロ
ーラー (ホワイト)



製品番号: 875J5AA

Poly TC10 のタッチコントロールパネルは、会議の生産性を高め、ワークスペースや会議室を簡単にスケジュールすることができます。

Poly Studio X70 用 VESA マ
ウント用キット

製品番号: 875L2AA

Poly Studio X70/X72/V72
Table Stand

製品番号: 875L3AA

Poly Studio X50/X52/X70
用 拡張マイク ケーブル延
長キット

製品番号: 875M4AA

Poly Studio X50/X52/X70/
USB 用 卓上マイク

製品番号: 875M6AA

脚注

メッセージングに関する脚注

¹ 対応 Poly シリーズ機器: Poly Studio E360、Poly Studio E60、Poly Studio E70。Poly オーディオの Poly Studio テーブルマイク (別売り) は一部の地域でご利用いただけません。

[2] 再生プラスチックは、プラスチックの総重量に対する割合で示されます。ポストコンシューマーリサイクルは、コンピューターに関する EPEAT 規格である IEEE 1680.1-2018 規格で定められている定義に基づいています。

³ 持続可能な方法で調達、認証し、リサイクルされた繊維から作られた紙ベースのパッケージの割合。

⁴ イーサネットで使用できる Poly 周辺機器には、Poly Studio E360 と Poly Studio Table Microphone が含まれます (別売り、地域によっては購入できない場合があります)。

⁵ Poly Studio X72 を使用すると、別売りのプラグ接続可能な USB アダプターを使用して、ズームモードで人物やコンテンツを 3 つのディスプレイに映すことができます。

技術仕様の脚注

[1] TAA、JITC、および無線規格のないバージョンをご留意。

[2] 再生プラスチックは、プラスチックの総重量に対する割合で示されます。ポストコンシューマーリサイクルは、コンピューターに関する EPEAT 規格である IEEE 1680.1-2018 規格で定められている定義に基づいています。

³ 持続可能な方法で調達、認証し、リサイクルされた繊維から作られた紙ベースのパッケージの割合。

⁴ ご利用には、Poly.com/lens からソフトウェアをダウンロードする必要があります。ホスト PC には Windows 10 以上が必要です。

⁵ ネイティブアプリケーションおよびミーティングサービスとの互換性は、各サードパーティサービスの利用規約や認定条件により制限される場合があります。ご利用の際は、各サービスプロバイダーの規約をご確認ください。

© Copyright 2025 HP Development Company, LP. 本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。HP 製品、またはサービスの保証は、当該製品、およびサービスに付随する明示的な保証文によってのみ規定されるものとします。本書の内容は、追加の保証を構成するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書中の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては責任を負いかねますのでご了承ください。Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、HP は同社からライセンスの使用許諾を得て使用しています。その他の登録商標および商標は、各所有者に帰属します。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。

10月 2025

jp-ja

