

CAM570

音声自動追尾機能を搭載した ハイグレードWebカメラ



WEBカメラ「CAM570」は、人物検知用のセンサーレンズとPTZレンズを搭載したデュアルレンズ仕様。内蔵の音声検知センサーによる「音声自動追尾」機能や、光学12倍ズームを搭載。3系統（USB/LAN/HDMI）の接続に対応した、会議・音響システムとの組み合わせに最適なWEBカメラです。



最大4K
Ultra HD



音声自動
追尾機能



スマートギャラリー
機能



自動画角
調整機能



USB/LAN/HDMI
3系統の接続に対応



希望小売価格：オープン価格



「音声自動追尾」機能を搭載

カメラ内蔵の音声検知センサーによる「音声自動追尾」が可能。人の音声を検知し、自動で発言中の参加者に向けてカメラのパン・チルト・ズームを行うため、カメラ位置のプリセット登録無しで、自動追尾による参加者の撮影が可能です。



参加者を個別表示する機能を搭載

映像内の複数人の参加者の顔（または上半身）を切り出し、個別表示する「スマートギャラリー」機能を搭載。参加者一人ひとりの顔がよく見えるので、Web会議によくある「相手の表情が見えづらい」といった課題を解消します。

外部マイクシステムとの連携



外部マイクシステム※、そして「CAM570」と専用ソフトウェア「PTZ App2」を組み合わせることで、外部マイクシステムで検知した音声によって、発言者を自動的に追尾・撮影する「音声自動追尾」システムを構築することができます。

※対応マイクシステムは下記の通り（2023年4月時点）
・Shure® MXA310/710/910 Microphone
・Sennheiser TeamConnect Ceiling 2 Microphone
・Yamaha RM-CG Ceiling Array Microphone / RM-TT Tabletop Microphone

HDMI出力時のOSD表示機能



CAM570にはOSD（オンスクリーンディスプレイ）機能が搭載されており、WebカメラとHDMIで接続したモニターに設定画面を表示して、カメラの詳細設定が可能。PCを介さずにカメラの詳細設定を行うことができます。

正面



背面



- ① PTZ 光学ズームレンズ
- ② 人物検知用センサーレンズ
- ③ ケンジントン盗難防止スロット
- ④ 通信・給電用 LAN 端子 (PoE+)
- ⑤ 音声入力 (3.5mm)
- ⑥ HDMI 出力
- ⑦ USB 3.1 Type-B 端子
- ⑧ RS232 入力/出力
- ⑨ DC 12V 電源差込口

AVer プレミアム Web カメラ CAM570 (カムゴーナナマル) 主な製品仕様

PTZ 光学ズームレンズ	最大36倍ズーム ※1 (光学12倍、デジタル3倍)	カメラ制御	赤外線操作リモコン
レンズ視野角	ソニー製 4K Exmor センサー		VISCA / Pelco-P / Pelco-D (RS232 経由) (128 プリセット VISCA コマンド経由)
対応フレームレート	対角 90° / 水平 82° / 垂直 52°	ハードウェア仕様	3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 プロセッサ
人物検知用 センサーレンズ	【16:9】4K (30fps), 1920 x 1080, 1600 x 900, 1280 x 720, 960 x 540, 848 x 480, 800 x 448, 640 x 360 (60, 30, 15fps) 【4:3】1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, (60, 30, 15fps)		4 GB 以上の RAM
レンズ視野角	ソニー製 4K EXmor センサー	システム要件	USB 3.1 ポート、USB2.0 ポート
搭載機能	対角 95° / 水平 78° / 垂直 50°	寸法	Windows® 10 / 11
	音声自動追尾機能		MacOS X 14.4 以降
	スマートギャラリー機能		Chromebox 3 バージョン 94.0.4606.114 以上
	仮想 USB 機能 (LAN 経由)	製品内容	パッケージ寸法: 253 x 253 x 271mm
	ピクチャーインピクチャー機能		パッケージ重量: 4.8kg
	ハンドジェスチャー機能		カメラ本体: 170.8 x 190.5 x 173mm
	外部マイクシステムとの連携による音声自動追尾 ※2		リモコン: 200 x 50 x 121mm
接続端子	USB 3.1 Type-B 端子		CAM570 カメラ本体
	12V / 2A 電源接続口		電源アダプター
	RS232 IN / Out		USB3.1 Type-B - Type-C ケーブル (3m)
	IP 通信 / PoE+ 給電用 LAN 端子		赤外線操作リモコン
	HDMI 出力 (最大 1080p)		Mini DIN9 to Mini DIN8 RS232 変換アダプター
	Audio Line in 端子		壁掛けマウント及び金具
HDMI&PoE+	HDMI: 1080p 30fps/60fps	製品保証	HDMI ケーブル (3m)
	PoE+: 802.3at		三脚用ネジ
			カメラ本体: 3 年
			その他付属品: 1 年

※1: ソフトウェア「PTZ App2」での設定が必要となります。 ※2: ソフトウェア「PTZ App2」を通じて、外部マイクシステムとの連動設定が必要となります。

販売店/代理店

※仕様は国によって異なる場合があります、予告なしに変更されることがあります。
※保証の詳細については、アバー・インフォメーション(株) 担当窓口までお問い合わせください。
※保証期間…本体 3 年/付属品 1 年

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F
TEL: 03-5989-0290 (代表) FAX: 03-5989-0291
E-mail: vcinfo.jp@aver.com @AVer_Japan

jp.aver.com

アバー

検索

