

DuraVision FDF2307W

23.0型 (58.4 cm)液晶モニター

仕様

製品バリエーション	FDF2307W-BK: スタンドあり, ブラック
パネル	
種類	IPS (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	23.0型 (58.4 cm)
推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	509.2 x 286.4 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.265 x 0.265 mm
表示色	約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	250 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	1000:1
応答速度 (標準値)	5 ms (中間階調域)
映像信号	
入力端子	HDMI (HDCP 1.4) x 2, DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	HDMI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz, DVI: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 59 - 76 Hz
同期信号	セパレート
音声	
スピーカー	0.5 W + 0.5 W
入力端子	ステレオミニジャック, HDMI x 2
出力端子	ヘッドホン端子 (ステレオミニジャック), ラインアウト端子 (ステレオミニジャック)
電源	
電源入力	AC 100 V, 50 / 60 Hz
標準消費電力	12 W
最大消費電力	26 W
スタンバイモード消費電力	0.3 W以下
主な機能	
表示モード	User1, User2, sRGB
明るさ自動調整	有 (出荷時設定ON)
その他	操作ロック
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	545 x 379.4 x 205 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	545 x 348.5 x 54 mm
質量	約4.3 kg
質量 (モニター部)	約3.4 kg
チルト	上30 ° / 下5 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm, M4, 深さ3.0 - 11.4 mm
動作環境条件	
温度	5 - 35 °C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格等 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系)
主な付属品	
映像信号ケーブル	HDMI (2 m)
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), リモコン, リモコン用電池, ユーティリティディスク (取扱説明書), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, 保証書付きセットアップガイド
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/をご覧ください。

