



ビデオ通話を 高機能化

利点

- ビデオ会議中に適切な照明を維持できる、調節可能で動的な内蔵型アンビエント照明
- USB 接続によるシンプルなオールインワンデザインでワークスペースを清潔に整然と保つ
- PC や Mac のあらゆるビデオ アプリと連携
- 内蔵されたプライバシー シャッターによるビデオの制御を実現することでセキュリティとプライバシーを確保
- Poly Lens Desktop アプリで設定や更新を常に制御可能
- Poly Lens クラウド管理が IT 部門に強力なツールを提供し、デバイスの管理と追跡がどこからでも可能

POLY STUDIO P21

Poly Studio P21 個人用会議ディスプレイにより、高品質なビデオ会議体験をユーザーの業務環境に簡単に設定できます。1 台のデバイスにディスプレイ、カメラ、マイク、スピーカーが搭載され、USB ケーブル 1 本で PC や Mac に接続でき、あらゆるビデオ アプリに利用できるため、完璧なエクスペリエンスをもたらします。卓越したカメラの光学性能に加え、ダイナミックで調整可能な内蔵照明により、自信を持ってあなたを最高の状態で撮影することができます。エンタープライズグレードのディスプレイが優れた明度と鮮やかな色彩の映像を映し出し、高い評価を受けている Poly の音声品質によりクリアな音声の送受信を実現します。IT 部門は、Poly Lens クラウド管理により、どこからでもデバイスを管理、追跡できる優れたツールを利用できます。

- 高性能なエンタープライズグレードのディスプレイ
- PC や Mac のディスプレイとしても利用可能
- 卓越した光学性能のカメラ - 1080p 解像度、4 倍デジタルズーム
- 内蔵型ステレオスピーカーとマイク
- 簡単に接続できる USB 対応デバイス

POLY STUDIO P21



製品仕様

ディスプレイ

- 21.5 インチ LCD モニター (476.1 mm x 267.7 mm)
- 1080p FHD 固定解像度 (1920 x 1080)、16:9
- コントラスト比: 1000:1 (標準)
- 視野角: 89 度 (標準)
- 輝度: 250 cd/m2 (標準)
- 色深度: 1,670 万色
- 画素ピッチ: 0.24795 mm x 0.24795 mm
- RoHS/ハロゲンフリー

アンビエント照明:

- CRI 80/CCT - 3000K
- アンビエント照明センサー (今後のソフトウェアリリースで対応)
- バニティ ライト用 静電容量タッチ コントロール

カメラ

- 1080p (フル HD)、720P (HD) 互換
- 最大 80 度の DFOV
- 最大 4 倍のデジタル ズーム/EPTZ
- 低照度時の画質補正、True Color 画質
- Poly Lens Desktop アプリによる手動でのパン、チルト、ズーム制御

音声

- マイク:
 - 雑音や反響音を除去しながら必要な音声をピックアップする、単一指向性 MEMS マイク
 - -26dB の感度、65dB FS SNR
 - 50 Hz~20 kHz の周波数

スピーカー:

- デュアル ステレオ スピーカー
- 80 Hz~20 kHz の周波数
- チャンネルあたり 10W

インターフェース

- USB 3.0 Type-C ポート × 1 (2.0 互換性)
- USB 3.0 Type-A ポート × 2
- 電源コネクタ
- Kensington セキュリティロック
- 3.5mm, 4 極 AHJ/CTIA 対応

電源要件

- 外部 DC 電源: 120/240V、80W
- 標準動作電圧/電力:
 - 20W (バニティ ライト、ワイヤレス充電非使用時)
 - 35W (通常時、ワイヤレス充電非使用時)
 - 50W (最大、フル ボリューム、最大輝度、ワイヤレス充電)
 - スリープ モード ≤ 0.8W
 - オフ モード ≤ N/A
 - 標準操作 BTU/h ≈ > 170.6

システム要件

- Windows 8.1、10 のネイティブ サポート
- MacOS 10.14.6 以降のネイティブ サポート

デバイスドライバーのサポート

- USB 2.0/3.0/3.1
- UVC/UAC プラグ アンド プレイ互換
- DisplayLink USB Graphics SW: 4.3.1 (MacOS バージョン 10.13.4~10.14 用)
- DisplayLink USB Graphics SW: 5.0.1 (MacOS 10.14.2 以降用)

互換性

- 標準 USB/UVC 基準をサポートするアプリケーションとの互換性あり

管理性

- クラウド: Poly Lens サービス
- ローカル (Windows/Mac): Poly Lens Desktop アプリ

その他の機能

- プライバシー シャッター内蔵
- 携帯電話ワイヤレス充電
- 音量調節とミュートコントロール、プログラム可能なボタン
- Microsoft Teams/Zoom アプリ ボタン (今後のソフトウェアリリースで対応)
- ワイヤレス ヘッドセット アダプターなどの周辺機器を接続する USB ハブとして使用可能な USB-A ポートを搭載。充電能力 5W
- 対応するパートナーアプリと連動する、通話中とミュートのステータス LED

寸法と重量

- セットアップ
 - 575 mm (幅) x 187 mm (奥行) x 478 mm (高さ)
 - 6.8 kg
- 荷姿
 - 690 mm (幅) x 510 mm (奥行) x 228 mm (高さ)
 - 10.81 kg

POLY STUDIO P21



動作条件

- 温度
 - 稼働時: 室温 0~+40 °C 海拔ゼロメートル
 - 保管時: -40 °C~+70 °C 海拔ゼロメートル
- 湿度
 - 稼働時: 15~80%、海拔ゼロメートルで結露なきこと
 - 非稼働時: 5~95%、海拔ゼロメートルで結露なきこと
- 高度
 - 稼働時: -15.24~3,048 m
 - 非稼働時: -15.24~10,668 m

パッケージの内容

- Poly Studio P21 個人用会議ディスプレイ
- USB-C - USB-C/USB-A 変換アダプターケーブル、1m
- 電源 (定格): 120/240V 80W
- 国別電源コード
- デスクトップ スタンド/ベース
- オプション コンポーネント用マウント セットアップシート × 2
- VESA/ウォール マウント (別売)
- 交換式プラスチック製スピーカー グリル (別売)
- セーフティ インサート
- 保証情報
- Lens Desktop コースター

保証

- 2年間限定保証を含む
- Poly+ 拡張サポートが利用可能

詳細を見る

Poly Studio P21 個人用会議ディスプレイについての詳細は、www.poly.com/studio-p21 をご覧ください

PLANTRONICS + POLYCOM =  poly