

光で未来を変えてゆく。



LED LINE LIGHTING

SPX-SLIM2

LEDライン光源

「見えない」を「見える」 ライインスキャンカメラ用LEDライン光源

- ・蛍光灯の置き換えに最適
- ・揺らぎない光で高均一性±10%を実現
- ・スリムなボディ構造



LED LINE LIGHTING

SPX-SLIM2

LEDライン光源


- 白・赤・緑・青など、多彩な波長ラインナップ
- 蛍光灯の置換えに最適
- 長寿命、省エネのLED光源
- 揺らぎない光で高均一性±10%を実現
- スリムなボディ
- 照度:60,000lx以上(白色LED使用時)
- 調光範囲:0~100%




■ APPLICATION | アプリケーション例

- 光学フィルム、基板・金属・鏡面のキズ検査

- ・製品の高さの影響を受けにくい。
- ・影ができにくい



■ UNIFORMITY | 照度均一性データ





※LEDの供給状況により、製作可能な光源の波長が予告なく変更になることがあります。

■ TECH SPEC | 技術仕様


製品名	SPX-SLIM2
発光面長 (120mm刻み)	120mm~3,960mm
発光色	白、赤、緑、青
LED 期待寿命	50,000 時間 ※
外形寸法 (mm、突起部を除く)	発光面長120~960mm : L(発光面長+80)×W45×H25 発光面長1,080~3,960mm (側面L型金具取付有) : L(発光面長+80)×W85×H25
消費電力 (最大照度時)	70W/m
使用環境 (結露なきこと)	5~40°C 20~80%RH
保存環境 (結露なきこと)	0~60°C 20~85%RH
筐体素材	アルミニウム合金
ケーブル長 (専用ケーブル)	最大20m

※納入初期に最大光量として設定されている光量が光束維持率70%になるまでの時間を表し、保証時間ではありません。


■ APPEARANCE | 光源外観図



■ MODEL NUMBER | 光源型番



■ CABLE APPEARANCE | 専用ケーブル外観図



■ MODEL NUMBER | 専用ケーブル型番



SPX-SLIM2専用電源

CB-SLIM2




■ TECH SPEC | 技術仕様

※製品の仕様は改良のため、予告無く変更することがございます。

製品名	CB-SLIM2-150	CB-SLIM2-240	CB-SLIM2-300
外形寸法 (mm、突起部を除く)	H97xD205xW185	H97xD205xW185	H97xD285xW235
質量	約2.3kg	約2.4kg	約2.7kg
定格入力電圧 (50/60Hz)	AC100~240V±10%	AC100~240V±10%	AC100~240V±10%
消費電力 (発光面長により変化)	最大150W	最大240W	最大300W
使用環境 (結露なきこと)	5~40°C, 20~80%RH	5~40°C, 20~80%RH	5~40°C, 20~80%RH
保存環境 (結露なきこと)	0~60°C, 20~85%RH	0~60°C, 20~85%RH	0~60°C, 20~85%RH
調光方式	パネル手動調光 / シリアル通信調光 (RS-232C) 標準装備 0~5Vアナログ調光 / 8Bitデジタル調光 ※いずれかを選択 LAN調光 (オプション)		
定照度機能	オプション		

■ APPEARANCE | 外観図



■ MODEL NUMBER | 型番

CB-SLIM2-	□□□	-	□□	-	□□
①	②	③			
① 電源容量 : 150W→150、240W→240、300W→300					
② 調光モード : 0~5Vアナログ調光→A、8Bitデジタル調光→D ※どちらかを選択 調光モード (オプション) : LAN調光→L					
③ 定照度機能 (オプション) : 定照度機能有→P D					
発光面長(mm)					
120~2,040	適用電源				
2,160~2,880	CB-SLIM2-150				
3,000~3,960	CB-SLIM2-240				
	CB-SLIM2-300				

ご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。製品改良のため仕様、デザインは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

光で未来を変えてゆく
レボックス株式会社

相模原本社 (技術サポート)

〒252-0243

神奈川県相模原市中央区上溝1880-2 SIC-3

Tel: 042-786-0371 Fax: 042-786-0372

E-mail: info@revox.jp

営業部

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-17-19 AR新横浜ビルディング8F

Tel: 045-548-8172 Fax: 045-548-8568

www.revox.jp

Copyright © 2022 REVOX Inc. All Rights Reserved.
このカタログは2022年5月31日現在のものです。